SERUM PUR BONHEUR COSMOS

SKC246.20.04

COSMOS NATURAL

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	82,10		82,10
	GLYCERINE BIO AMI	Glycerin	3,00	Humectant	3,00
B	VIVAPUR® CS TEX SUN	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	2,00	Agent rhéologique sprayable	1,92
C	EMULGADE® SUCRO PLUS	Sucrose Polystearate (and) Cetyl Palmitate (ou Cetyl Esters)	2,00	Emulsionnant H/E - HLB 10	2,00
	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	0,20	Emulsionnant H/E - HLB 23	0,20
	TCM AMI MB	Caprylic/Capric Triglyceride	4,00	Emollient	4,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	6,00	Emollient	6,00
D	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
	PARFUM COSMOS ROSE LITCHEE (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
E	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS
			% Origine naturelle avec eau de formulation*		**99,42**

MODE OPERATOIRE

Chauffer les phases A et C à 75°C.
Introduire la phase B sous agitation modérée puis homogénéiser 10 minutes sous vive agitation.
Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes.
Débuter le refroidissement.
Vers 30°C, introduire les ingrédients de la phase D.
Enfin, ajuster le pH à 4,8 - 5,3 avec la phase E.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Lait fluide blanc brillant
pH :	4,8 - 5,3
Viscosité :	4 000 - 6 000
Brookfield, DVI, spindle 5, speed 10	mPa.s

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées pas nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés, de la formule, ou sur l'évolution de celle-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en termes de propriété intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur. *Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2, calcul basé sur les carbones renouvelables, ne prenant pas en compte ni les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.