HBO259.26.21

STICK MATIFIANT COSMOS

Ce stick matifiant certifié COSMOS offre un fini mat doux et confortable dès son application.

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	CUTINA® HR FLAKES	Hydrogenated Castor Oil	12,00	Facteur de consistance (85-88°C)	12,00
	CUTINA® GMS V	Glyceryl Stearate	6,00	Facteur de consistance (61-64°C)	6,00
	LANETTE® O OR	Cetearyl Alcohol	8,00	Facteur de consistance (48°C)	8,00
	CUTINA® FS 45	Stearic Acid (and) Palmitic Acid	5,00	Facteur de consistance (51 -55°C)	5,00
	CEGESOFT® SB 45 TR	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	8,00	Emollient cireux (42-46°C)	8,00
	CEGESOFT® VP	Olus Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Candelilla Cera	10,00	Emollient cireux (30-40°C)	10,00
	TCM AMI MB	Caprylic/Capric Triglyceride	20,00	Emollient	20,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	13,85	Emollient	13,85
	VERDESSENCE® RICETOUCH	Oryza Sativa (Rice) Starch	7,00	Poudre de toucher, agent matifiant	7,00
	VIVAPUR® CS 9 FM	Microcrystalline Cellulose	10,00	Poudre de toucher	10,00
B	PARFUM SOFT PINK (Robertet)	Parfum	0,15	Parfum	0,15

% Origine naturelle * 100%



CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide blanc poudré

pH : N.A.

Viscosité : N.A.

Stabilité : Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

PROCESS

Chauffer la phase A à 85°C et homogénéiser sous faible agitation. Introduire la phase B et couler à chaud entre 60-65°C.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur.
Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

AMI INGRÉDIENTS